

SAKAI®

**酒井平板夯
PC800**

Asphalt Roller



86KG

SERVICE
HOTLINE

www.sakai.com.cn

平板夯PC800的介绍

- ◇ 采用超强振动的四冲程"罗宾EY20-3:4,7马力发动机", 完全符合美国(EPA)空气排放标准, 易启动, 噪音低, 性能稳定, 使用成本低。
- ◇ 动力传输系统采用双皮带设计, 保证机器在工作状态中动力传输稳定, 确保了设备的高效率工作, 运行成本低, 耐久性强。
- ◇ 采用了崭新的设计。自重86KG的PC800平板夯压实面积大, 重心低, 操作简单。PC800特别适用于斜坡压实作业, 与以前的同类机种比较, 工作速度提高了20%, 振动力提高了10%。
- ◇ PC800采用了活动把手, 在复杂的作业环境中, 能随意操作。PC800拥有优越机械性能(1650KG离心力, 5800振频), 在实际工作中极大提高了施工效率, 且确保完美的压实效果。
- ◇ 重力式喷水系统, 确保平板夯适合于广泛的作业领域, 例如: 低粘结性土壤(砂石, 粉性沙土), 中粘结性土壤, 改良性土壤(掺入石灰与其它材料的土壤), 尤其对沥青路面的修补, 显示出无与伦比的威力。
- ◇ 特别适用于道路的维修养护, 园林场地的平整, 工程施工中的回填土, 工程基层的夯实, 小型路面铺装, 煤气管道工程, 进排水设施工程, 停车场等小型工程。

平板夯PC800特性

- ◇ 发动机等主体机械与夯板间通过特大号防振橡胶的连接, 取得了最佳的防振效果。
- ◇ 双重传送皮带的动力传送, 确保了强大振动力。
- ◇ 操作手柄可前后方向切换, 操作变得十分方便。
- ◇ 洒井设计的独特的喷水口。
- ◇ 防耗的强耐磨铸铁振动夯板。

PC800产品规格

工作重量	kg	86
尺寸	总长	mm 900
	总高	mm 650
	总宽	mm 500
	打击板	mm 585 × 500
性能	振动频率	Hz (vpm) 97 (5,800)
	振动力	kg 1,650
	最大速度	km/h 1.8
发动机	机型	罗宾EY20-3
	规格	空气冷却, 4冲程
	最大输出功率	kW(HP) 3.5(4.7)
	最大转速	Vpm 3,800
	油箱容量	L(gal) 3.6(1.0)

* 为不断提高性能和品质, 技术参数如有变更, 恕不另行通知。

洒井工程机械(上海)有限公司(日本独资)

工厂地址: 上海市嘉定工业区兴庆路999号

电话: 021-69169808 传真: 021-69169634

营业部地址: 上海市长宁区仙霞路8号金融中心大厦1107室

营业部电话: 021-62196461 传真: 62196417

网址: www.sakai.com.cn